572-04







Профиль шрифта (5 : 1)

E (1 : 1)



Д – Д



Г





Обозначение	Климатическое исполнение	Материал	Механические свойства		
			Предел текучести МПа (кгс/см^2) не менее	Относительное удлинение, % не менее	Ударная вязкость кДж/м^2 (кгс/см^2)
572-04	У	40Л ГОСТ 977-88	300 (30)	10	–
-01	ХЛ	Сталь 15 ХГСМЛ ОСТ 26-07-402-83	300 (30)	18	300 (3,0)

1. Отливка 2-ой группы ГОСТ 977-88.
2. H14; h14; $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Допускаемые дефекты отливки и способы их устранения должны соответствовать ГОСТ 977-88.
4. Шероховатость фасок $\frac{25}{}$.
5. Маркировать Рр 21 шрифтом 20 ГОСТ 4666-75.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	572-04			
Разраб.					Тройник	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						A	32,6	1:1
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.					см. таблицу			
Утв.								

Копировал Формат А1

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата