



Число зубьев	z	27
Сопрягаемая цепь	Шаг	t 12,7
	Диаметр ролика	d_2 8,51
Профиль зуба по ГОСТ	-	Без смещения
Группа точности по ГОСТ	-	C
Диаметр окружности впадин	D_i	100,8
Допуск на разность шагов	-	0,16
Допуск радиального биения окружности впадин	-	0,5
Допуск торцового биения зубчатого венца	-	0,5
Диаметр делительной окружности	d_d	109,5
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h 11,8
	Расстояние между внутренними пластинами	$B_{вн}$ 7,75

- * Размеры для справок
- H14, h14, ±IT14/2
- Твердость поверхности слоя венцов в пределах 42...52 HRC на глубину не менее 2,5 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Толстокаров Д.Н.			22.02.2013
Проверил				
Т. контр.				
Нач.лаб.				
Н. контр.				
Утв.				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Звездочка приводная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Толстокаров Д.Н.			22.02.2013			0,5	1:1
Проверил						Лист 1	Листов 1	
Т. контр.					Сталь 40			
Нач.лаб.								
Н. контр.								
Утв.								