



A-A(1:1)



1. Материал-заменитель: сталь качественная.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по h12, H12, ±IT12/2.
3. *Размеры для справок.
4. Покрытие цепочек поверхностей Г по рекомендации изготовителя исходя из следующих условий:
- цвет покрытия по шкале RAL 5015 – предпочтительный, возможные цвета: черный, серый, белый;
 - маслостойкое;
 - влагонепроницаемое;
 - температура эксплуатации -40...+50 °C;
 - покрытие должно быть сплошным, без комков и посторонних включений, полуматовое-матовое;
 - адгезия покрытия должна быть не более 2-х баллов по ГОСТ 15140-69;
 - покрытие должно обеспечивать антикоррозионную защиту не менее 10 лет;
 - покрытию не подвергаются резьбовые отверстия изделия.

| Обозначение | Размер L, мм | Масса, кг |
|------------------------|--------------|-----------|
| НКЭГ.00.01.00.00.05 | 45 | 4,33 |
| НКЭГ.00.01.00.00.05-01 | 21 | 3,64 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|------------------------|--------|---------|
| НКЭГ.00.01.00.00.05 | | | | Лист | Масса | Масштаб |
| Крышка подшипникового узла | | | | см. табл. | 1:2 | |
| 250 ГОСТ 2590-2006 | | | | Лист | Листов | 1 |
| Круг | | | | Стандарт ГОСТ 535-2005 | | |
| Копировал | | | | Формат А2 | | |