


Модуль	m	1
Число зубцов	z ₁	1
Вид червяка	—	ЗА
Делительный угол подъема	γ	2°17'26"
Направление линии зуба	—	правое
Исходный червяк	—	ГОСТ 19036-94
Степень точности по ГОСТ 3675-81	—	7-Г
Делительная толщина по хорде зуба	S _{df}	1,569 ^{+0,02} _{-0,02}
Высота до хорды зуба	h _{df}	1
Делительный диаметр	d _f	25
Ход зуба	P _и	3,142
Коэффициент диаметра	q	25
Высота зуба	h ₁	2,2
Межосевое расстояние	a _к	60
Число зубцов сопряженного червячного колеса	z ₂	96
Обозначение чертежа сопряженного червячного колеса	СПАН.722565.002	



1. 45-50 HRC. Контроль твердости на образце.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893-Н12, Н12, ±IT 12/2
3. Покрытие: ХимОкс. прм
4. Остальные технические требования - по ГОСТ 4.0070.014.

СПАН.722565.002						
		Лит.		Масса	Масштаб	
		01		0,24	2:1	
		Лист		Листов 1		
Червяк						
Круг 35-100 ГОСТ 2590-88 40ХН2СВА ТУ14-1-313-72						