

Справ. №		Перв. примен.		√ Ra6.3 (√)	
Инв.№ подл.		Подп. и дата		Инв.№ докл.	
Взам.инв.№		Подп. и дата		Инв.№ докл.	
Изм./Лист		№ докум.		Подп.	
Разраб.				Дата	
Пров.					
Т.контр.					
Н. контр.					
Утв.					
Штифт дюльшоу				Лист	
Сталь 45 ГОСТ 1050-88				Масса	
				Масштаб	
				4:1	
				Лист	
				Листов	

Technical drawing of a pin (Штифт дюльшоу) showing side and end views with dimensions and surface finish requirements.

Side View Dimensions:

- Total length: 10
- Distance from left end to start of pin: 6
- Pin diameter: $\phi 9$
- Pin length: 3
- Chamfer: $0.5 \times 45^\circ$
- Surface finish: $\sqrt{Ra1.60}$

End View Dimensions:

- Outer diameter: $\phi 15$
- Inner diameter: $\phi 10_{-0.05}$
- Distance from left end to start of pin: 13 $_{-0.10}^{+0.05}$
- Surface finish: $\sqrt{Ra1.60}$

20 шт.

1. Закалить до твердости 50HRC.

2. H14; h14; $\pm IT14/2$.