

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КЖЛЯ.038.501.10.01.01.011

√Ra6.3(√)

Ø 14

Ø 12

Ø 5 H7^{+0,012}

0,3 x 45°

0,008

0,3 x 45°
2 фаски

15

20

9

A

0,02 A

√Ra1.6

Модуль нормальный	m	1
Число зубьев	z	12
Угол наклона зуба	α	20
Коэффициент смещения	x	0

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2

2. Острые кромки притупить

3. 40...45 HRC

4. Ц6хр.бцв.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Evgeny V. Sklyarov		
Пров.		Vladimir I. Tarabun		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Alexander V. Prohorov		

КЖЛЯ.038.501.10.01.01.011

Шестерня

Лит. Масса Масштаб

Лист 1 Листов 1

Круг 15 ГОСТ 2590-2006
Сталь 40X ГОСТ1050-88

НТЦ-МТ

Копировал

Формат А4