

JM.005.01.01.04

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

10

12

7

100

12

10

16

4 D10 (+0,078 / +0,030)

4

+0,1

Ra 0,63

3

+0,100

Ra 0,63

4 D10 (+0,078 / +0,030)

0,1

2x45°

4 фаски

R10*

4 скругл.

36

5

90

14

8

11,50

13

A

A

M5-5H

4 отв.

A-A

⊕

⌀ 0,2(M)

1. * Размер обеспечить инструментом

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих H13, охватываемых h13, прочих $\pm \frac{IT13}{2}$;

3. Неуказанные радиусы скругления кромок и внутренних углов R0,4max;

4. Неуказанные фаски 0,5x45°

5. Покрытие Ц9;

6. HRC 34...41;

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Направляющая
ползуна

30ХГСА ГОСТ 4543-71

Лит.

Масса

Масштаб

0.09

1:1

Лист 1

Листов 1

Joymechanix

Копировал

Формат A4