

| | | | | |
|---|---------------|-----------------|----------|---------|
| JM.005.01.01.22 | | ✓ Ra 6,3 (✓) | | |
| Справ. № | Перв. примен. | | | |
| Подп. и дата | Инв. № дубл. | | | |
| Взам. инв. № | Инв. инв. № | | | |
| Подп. и дата | Инв. № подл. | | | |
| 1. *Размер для справок; 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих H13, охватываемых h13, прочих $\pm \frac{IT13}{2}$; 3. Неуказанные радиусы скругления кромок и внутренних углов R0,4max; 4. Покрытие Хим. окс. прм; 5. HRC 54...61 | | JM.005.01.01.22 | | |
| Изм. Лист | | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т. контр. | | | | |
| Н. контр. | | | | |
| Утв. | | | | |
| Конус нижний | | Лит. | Масса | Масштаб |
| Сталь 65Г ГОСТ 14959-79 | | | 0.03 | 2:1 |
| | | Лист 1 | Листов 1 | |
| | | Joymechanix | | |

30°0' ±0°15'

Ø 21,1 ±0,1

M4-6H
4 отв.

Ø 0,2(M)

Ra 1,25

Ø 20 k6

Ø 22

Ø 35

Ra 0,63

Ra 3,2

3

5

5,50*

9,50

15,60*

Ø 12