



1. Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12.
2. Маркировку выполнять методом гравирования. Шрифт "Arial", 12 пт.:
  - 2.1. N 0000 (Заводской номер).
  - 2.2. Дата выпуска (год).
3. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

Перв. примен.					VT.08.00.001	A-A	$\sqrt{Rz20}$ (V)				
Справ. №					<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>120°</p> <p>3 отв. Ø4</p> <p>Ø40</p> <p>Ø30,6</p> <p>13</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Вид Б</p> <p>п.2.1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Вид Б</p> <p>п.2.2</p> </div> </div>						
Подп. и дата	Изн. № дубл.	Взаим. изн. №									
Подп. и дата					VT.08.00.001						
Изн. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корпус			Лит.	Масса	Масштаб
	Разраб.	Данченко	Фролов	02.11.16	02.11.16						2:1
	Пров.	Фролов	02.11.16				Лист		Листов 1		
	Н.контр.	Калиненко	02.11.16	Круг <u>40-H12 ГОСТ 7417-75</u> <u>Сталь 12x18H10T-</u> <u>ГОСТ 5632-72</u>			ООО «Виброприбор»				
	Утв.	Подплетнев									