

$\sqrt{Ra\ 12,5}$ (✓)

Обозначение	d Пред. откл. по H14	D Пред. откл. по h14	S Пред. откл. ±0,1
ИБПА.71314.1.079	2,8	10	0,5
-01			1,0
-02			1,5
-03			2
-04	3,2	10	0,5
-05			1,0
-06			1,5
-07			2

16шт.

- * Размеры для справок.
- Пропитать эпоксидным лаком ЭП-730 по ГОСТ 20824-81.

Копия

				ИБПА.71314.1.079			
Изм.	Лист	И докц.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Гаврилова	Г/су	30.10.08	Шайба			-
Пров.	Амерханов	Амерханов	30.10.08				
Т.контр.	Симаков	Симаков	1.11.08		Лист	Листов	1
И.контр.	Еремина	Еремина	3.11.08		Гетинакс 1 ГОСТ 2718-74		
Утв.	Дементьев	Дементьев	31.10.08				

Копировал \

Формат А3

ФА548

МОС

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата	Справ. N	Перв. примен.
10343	<i>[Signature]</i> 7.05.09					ИБПА.468334.011

ИБПА.71314.1079			
-----------------	--	--	--

