



**PASST FÜR TÜRÖFFNER, RSX200**

DIESE VORLAGE IST GEHEIMZUHALTEN. FÜR DEN FALL DER ERTEILUNG EINES SCHUTZRECHTES BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR.  
 THIS DOCUMENT IS CONFIDENTIAL. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT.

<b>WEBER-HYDRAULIK</b> WEBER-HYDRAULIK GMBH A- 4460 LOSENSTEIN		DAT. 29.04.14 GEZ. KST CHECK <JSC STAND. - GES. - APPR. -	AEND.-NR. - MOD.-NO. - AEND.-DATUM - MOD.-DATE - GEÄND./GEPR. - / - MODIF./CHECK - REVISION - REVISION - FORMAT A2 SIZE -
MASSBEREICH MEASURE RANGE LIEFERGRÖßE BIS UNTER TOLERANZ TOLERANCES TOLERANZ ISO 8015 / ALLGEMEIN TOLERANZEN ISO 2768-mk-E TOLERANZ ISO 8015 / GENERAL TOLERANCES ISO 2768-mk-E	ISO TOLERANCES ISO 2768-mk-E	KANTENBR. 410891.1 EDGE BROKEN GROSSTM. MASSMAX. RANGE AUSSEN OUTER INNEN INNER 0,5 0,4	MASS-STAB SCALE 1:1 HALBZEUG RAW MAT. NO. WERKSTOFF MATERIAL HALBZEUG-NR. RAW PART NO. ENTSTANDEN AUS DERIVATE FROM 2850915 ERSATZ FUER REPL. FOR -
MASSBEREICH MEASURING RANGE LAISSEN-MASSE LÄNGHT-MEASURES FÄSERN UND RÄDIEREN CHAMFER AND RADII ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±0.2 ±0.5 ±1 ±2 ±4	0,5 ≥ 3 6 30 120 400 1000 2000 -3 -6 30 120 400 1000 2000 4000	NICHT TOLERIERTE DIN-GEWINDE = TOLERANZKLASSE MITTEL TOLERANZ FÜR GEWINDELÄNGE = +1,5 X STERGUNG DIN-THREAD WITHOUT TOLERANCES = TOLERANCE CLASS MIDDLE TOLERANCE FOR TREAD-LENGT: +1,5 X GRADIENT	GEMICHT(KG) WEIGHT 0,295 BEKENNUNG TITLE <b>TM-HALTEGRIFF</b>
OBERFLÄCHEN DIN ISO 1302 SURFACES DIN ISO 1302 g m f R <sub>max</sub> 63 R <sub>max</sub> 16 R <sub>max</sub> 4	HALBZEUG OBERFLÄCHE RAW MATERIAL SURFACE	BEZEICHNUNG-TITEL <b>1071577</b>	ZEICHN.-NR./PART-NO. <b>1071577</b> BLATT/PAGE 1 VON/OF 1