СТ4-1602-331

Ra 1.6




Б–Б




В–В(4:1)




И–И(4:1)







Таблица 1

| ПАРАМЕТРЫ ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА | | |
|---|---|---|
| ВНЕШНИЙ ОКРУЖНОЙ МОДУЛЬ | $m_e$ | 4,150 |
| ЧИСЛО ЗУБЬЕВ | Z | 39 |
| УГОЛ ПРОФИЛЯ ИНСТРУМЕНТА | $\alpha_0$ | 20° 0' |
| ОСЕВАЯ ФОРМА И ТИП ЗУБА | | 1 КРУГОВОЙ |
| УГОЛ СПИРАЛИ ЗУБА СРЕДНИЙ | $\beta$ | 32° 00' 00" |
| НАПРАВЛЕНИЕ ЛИНИИ ЗУБА | | ЛЕВОЕ |
| МЕЖОСЕВОЙ УГОЛ | $\Sigma$ | 87° 0' 0" |
| УГОЛ ДЕЛИТЕЛЬНОГО КОНУСА | $\delta$ | 51° 26' 40" |
| СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ ПО ОСТ1 41667-77 | | 6 - 6 - 6 |
| ИЗМЕРЯЕМАЯ ТОЛЩИНА ЗУБА ПО ХОРДЕ В СЕРЕДИНЕ ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА | $S_X$ | 4,605 -0,110 -0,195 |
| ВЫСОТА ДО ХОРДЫ ЗУБА | | 2,358 |
| БОКОВОЙ ЗАЗОР ОКРУЖНОЙ | J | 0,18 ... 0,25 |
| ДОПУСК НА НАКОПЛЕННУЮ ПОГРЕШНОСТЬ ШАГА | $F_P$ | 0,045 |
| ДОПУСК НА РАЗНОСТЬ ОКРУЖНЫХ ШАГОВ | $f_{PR}$ | 0,022 |
| ДОПУСК НА БИЕНИЕ ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВ. К и Л | $F_r$ | 0,040 |
| УГОЛ КОНУСА ВПАДИН | $\delta_1$ | 48° 40' 33" |
| ОКРУЖНАЯ ТОЛЩИНА ЗУБА ВНЕШНЯЯ | $S_{TE}$ | 6,138 |
| ВЫСОТА ГОЛОВКИ ЗУБА ВНЕШНЯЯ | $H_{aE}$ | 2,831 |
| ВЫСОТА НОЖКИ ЗУБА ВНЕШНЯЯ ТЕОР | $H_{fE}$ | 5,004 |
| ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ | $d_E$ | 161,850 |
| ДИАМЕТР ЗУБОРЕЗНОЙ ГОЛОВКИ | $d_{fE}$ | 152,400 |
| НОМЕР РЕЗЦА | N | 8 |
| РАЗВОД РЕЗЦОВ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ | W | 2,000 |
| РАДИУС ЗАКРУГЛЕНИЯ РЕЗЦА | $r_P$ | 1,3 -0,1 |
| МЕТОД НАРЕЗАНИЯ ЗУБЬЕВ | | ДВУХСТОРОННИЙ |
| ЧИСЛО ЗУБЬЕВ СОПРЯЖЕННОГО КОЛЕСА | Z | 29 |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СОПРЯЖЕННОГО КОЛЕСА | | УТВ10-1601-001М |

Таблица 2

| Параметры шлиц | | М | Н |
|---|---|---|---|
| Условное обозначение | | 3628,75x1,25x23$S_w$/7 | 3638,4x0,8x48$S_w$/7 |
| Модуль | m | 1,25 | 0,8 |
| Число зубьев | Z | 23 | 48 |
| Угол профиля исходного контура | $\alpha$ | 30° | 30° |
| Биение по профилям относительно поверхн. К и Л | $\varepsilon_0$ | 0,04 | 0,04 |
| Предельное отклонение направления зубьев | $\Delta B_0$ | 0,02 | 0,02 |
| Размер по роликам | $M_a$ | | |
| Диаметр ролика | $D_M$ | | |
| Диаметр делительной окружности | $D_M$ | 28,75 | 38,4 |
| Толщина зуба по дуге делительной окружности | S | $1,964^{-0,04}_{-0,08}$ | $1,257^{-0,035}_{-0,07}$ |
| Обозначение чертежа сопряженной детали | | УТВ10-1602-211 | УТВ10-1602-026 |

Пятно контакта на обкатном станке
рабочая сторона зуба




Схема контроля толщины зубье шлиц М




Схема контроля толщины зубье шлиц Н




Ж(2:1)




А




У(2:1)




Г–Г




Д(4:1)




Е(4:1)




1. Технические условия на поковку по ТУ1-92-156-90.
   Группа контроля II.
2. 32,0...41,5HRC – сердцевина.
   Группа контроля 3-1Ц по ОСТ1 00021-78.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров:
   отверстий – по H13, валов – по h13, остальных – по js14.
4. * Размеры обеспечить инструментом.
5. ** Размеры контролировать до обработки размера П.
6. *** Размеры для справок.
7. Взаимное расположение зубьев шлиц и пазов – произвольное.
8. На торцах зубьев до термообработки снять фаски $0,4^{+0,2}$x45° или скруглить острые кромки радиусом $0,4^{+0,2}$ мм.
9. По торцам и вдоль шлиц снять только заусенцы.
10. После термообработки механическая обработка или полирование поверхности впадин зубьев не допускается.
11. Поверхность зубьев шестерни проверить на отсутствие шлифовочных прижогов по инстр. И 066. 027-2003.
12. Уступы на профиле зуба после шлифования не допускаются.
13. Зубья шестерни подобрать в пары по боковому зазору и пятну контакта и взаимно маркировать (номер спарки).
    Окончательный контроль производить на контрольно-обкатном станке прилегком торможении.
14. Контроль магнитопорошковым методом.
15. Покрытие Хим.Фос.Окс.
16. Деталь должна иметь технологический паспорт.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УТВ10-1601-000 | | | | |
| Кол. на изд. | К сборочной единице | с | | по сер. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | Смирнов | | | |
| Пров. | | | | | |
| Т. контр. | | | | | |
| Нач. брига. | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Утвердил | | | | | |

УТВ10-1601-002

Шестерня коническая ведомая

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 1,92 | 1:1 |
| Лист | Листов 1 | |

Сталь 12Х2Н4А-Ш
ТУ14-1-2765-79

Формат А2х3

Перв. примен.
Справ.N
Подп. и дата
Инв.N дубл.
Взам.инв.N
Подп. и дата
Инв.N подл.