



Werkstoffspezifikation	
Beschriftungstext	LAM-14.00.002
Einsatz	Luftfilter
Material	Silikonkautschuk - MVQ
Material Anschlüsse	Stahl verzinkt
Oelsperrschicht	
Drahteintage	bronzierter Draht
Gewebe	Polyester
Anzahl der Gewebelagen	4
Einsatzdruck	-0.2 bar
Einsatztemperatur	-50 °C bis 110 °C
Farbe der Deckschicht	rot

Form- und Lagertoleranzen Geometric Tolerances DIN ISO 1101		Maße ohne Toleranzen General Tolerances ISO 2768 -m		Oberfläche Surfaces DIN ISO 1302		Maßstab/Scale : 1:2		(Gewicht/Weight): 1.81 kg	
Werkstoffkanten / Corners DIN 6704		Bearb./Druck Gepr./Checked Norm/Stds. oppd		Datum		Name		Besetzung / Title	
Zust./State		Änderung/Revision		Datum/Date		Name		Zeichnungsnummer Ident. Nr. LAM-14.00.002	
						LAM		Spiegelbild/Sachver./Reflection Ident-Nr.	
								Blatt/Sheet 1 of 1	
								Ersatz d.: gokp	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zur Veränderung, Vervielfältigung, Verbreitung, oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Zeichnung darf nur im CAD-System geändert werden. / Drawing must be changed only by CAD-System!

Maße sind in Millimeter / Dimensions are in millimeter