

№ пп	Наименование	кол-во	проходная цена
1.1.	ОСф-0,4-8,5гц Параметры: - фланцевая - низ трубы = 219мм - верх трубы = 168мм - масса = 345кг - Диаметр фланца = 425мм - Толщина стенки фланца = 16мм - диаметр оси расположения центров отверстий = 350мм - количество отверстий = 8шт - Диаметр отверстий = 28мм	172	24 150,00 Р
1.2.	ЗДФ-219*2,5	114	7 070,00 Р
1.3.	ЗДФ-219*2,5*1,7	58	12 600,00 Р
1.4.	Кронштейн стальной однорожковый 495-979-06-40 оцинкованный методом горячего оцинкования для консольного светильника К1К(30)-2,0-2,5-0,18 (с обечайкой, радиусный)	172	1 960,00 Р
2.1.	ОСф-0,7-8,5гц Параметры: - фланцевая - низ трубы = 273мм - верх трубы = 219мм - масса = 450кг - Диаметр фланца = 450мм - Толщина стенки фланца = 16мм - ТУ (495)-979-06-40 - диаметр оси расположения центров отверстий = 370мм - количество отверстий = 12шт - Диаметр отверстий = 28мм	82	31 500,00 Р
2.2.	ЗДФ-273*2,5	63	10 430,00 Р
2.3.	ЗДФ-273*2,5*1,7	19	18 620,00 Р
2.4.	Кронштейн стальной однорожковый оцинкованный методом горячего оцинкования для консольного светильника К1К(30)-2,0-2,5-0,23 (с обечайкой, радиусный)	77	2 030,00 Р
2.5.	Кронштейн стальной однорожковый оцинкованный методом горячего оцинкования для консольного светильника К1К(30)-2,0-2,5-0,23 (с обечайкой, радиусный)	5	2 030,00 Р