



- \* Размеры для справок.
- \*\* Размеры одесеч. инстр.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1 H14, h14, +IT14/2.
- Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2 - К.
- Допускается уступ до 0.5 мм между поверхностями образованными размерами Т (А-А) и С (Е).
- Острые кромки Р (Г) и Ф (главный вид) притупить радиусом 0.5 - 1 мм.
- Покрытие: Ан.Окс.хр - все поверхности.
- Грунт EPOCOAT 21 PRIMER, цвет белый, два слоя; эмаль NORMANDUR 65 HS RAL 9010, цвет белый, два слоя - все поверхности кроме резьбовых отверстий и поверхностей Л (А-А), М (Б-Б), Н (В), У (Е).
- Маркировать 4 на бирке.

АДБР.201213.01.17.00.00.00.002				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	8.11.18	
Разраб.	Анциферов					Фланец опорный
Прод.	Данчиков					55.3
Т. контр.	Садиков					15
				Лист	Листов 1	
Н. контр.	Торбенко					Д16Т ГОСТ 4.784-97
Утв.	Балашов					ООО "НПП "Адвент"
Шифр						Копировал
				Формат А1		

Изд. №, год изд. Подп. и дата. Взам. инв. №, инв. № дроб. Подп. и дата. Сп. таб. №. Изм. №, дата. А.Д.Б.Р.201213.01.17.00.00.00.002