





70175067000561183

Rz80 ✓(✓)



Обозначение	H*, мм	h, мм	L*, мм	l, мм	l <sub>1</sub> , мм	Масса, кг	Примечание
СЗТ.1950.00.490.541.04	115	75±1	126	92±1	116±1	0,35	Изображено
-01	115	75±1	126	92±1	116±1	0,35	Зеркальное отражение
-02	63	23±1	97	33±1	87±1	0,33	Изображено
-03	63	23±1	97	33±1	87±1	0,33	Зеркальное отражение

1. Внутренние радиусы сгибов 4<sup>+0,5</sup> мм.
2. Смещение осей отверстий от номинального расположения не более 0,5 мм.
3. Покрытие Ц15хр.
4. \*Размеры для справок.

Склад. №  
Перв. примен.  
Подп. и дата  
Взам. инв. №  
Инв. № дубл.  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

СЗТ.1950.00.490.541.04				Лист	Масса	Масштаб
Подшипник				А	См.табл.	1:1
БТ-БШ-БД-ПН 3,9 ГОСТ19904-90				Лист	Листов	1
К270В4-III-Н 10кп ГОСТ 16523-89				Лист	Листов	1
Копировал				Формат А2		