





|               |  |
|---------------|--|
| Перв. примен. |  |
| Справ. №      |  |
| Подп. и дата  |  |
| Инв. № подл.  |  |
| Взам. инв. №  |  |
| Подп. и дата  |  |
| Инв. № подл.  |  |

СД25.00.120СБ

В



- \* Размеры для справок.
- Сварные швы по ГОСТ14771-76.  
Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- Общие допуски размеров механически обработанных поверхностей по ГОСТ30893.1: H12; h12; ±IT12/2.
- Общие допуски формы и расположения механически обработанных поверхностей по ГОСТ30893.2 - Н.
- Покрытие:
  - грунтование необработанных поверхностей грунтовкой ГФ-021 ГОСТ25129-82;
  - окраска необработанных поверхностей - эмаль ПФ-115 серая ГОСТ6465-76.
- Маркировать обозначение.

|           |      |          |       |      |  |                  |                  |  |        |         |
|-----------|------|----------|-------|------|--|------------------|------------------|--|--------|---------|
|           |      |          |       |      |  | СД25.00.120СБ    |                  |  |        |         |
|           |      |          |       |      |  | Кронштейн        | Лит.             |  | Масса  | Масштаб |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |                  | И                |  | 0,9    | 1:1     |
| Разраб.   |      | Базарева |       |      |  |                  |                  |  |        |         |
| Пров.     |      | Дюбарев  |       |      |  |                  |                  |  |        |         |
| Т. контр. |      |          |       |      |  |                  |                  |  |        |         |
| Нач. отд. |      |          |       |      |  | Сборочный чертеж | Лист             |  | Листов | 1       |
| Н. контр. |      |          |       |      |  |                  | ИП Спасский Д.В. |  |        |         |
| Утв.      |      |          |       |      |  |                  |                  |  |        |         |