



- 1. Стабилизировать 2 по ОСТЭ-5231-82.
- 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н14; h14; ±IT14/2.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.ч. / наружных поверхностей эмаль МЛ-158 светло-бежевая по эталону "шагрень" IV.УХЛ4 ТУ6-10-1096-76 кроме поверхн.Ж.

КА соответствует
эталону конструктора
15.01.15

Имя и Фамилия	Иванов И.И.
Подпись и дата	Иванов И.И. 11.18
Имя и Фамилия	Петрова П.П.
Подпись и дата	Петрова П.П. 11.18
Имя и Фамилия	Сидоров С.С.
Подпись и дата	Сидоров С.С. 11.18
Имя и Фамилия	Кузнецов К.К.
Подпись и дата	Кузнецов К.К. 11.18
Имя и Фамилия	Левченко Л.Л.
Подпись и дата	Левченко Л.Л. 11.18
Имя и Фамилия	Смирнов С.С.
Подпись и дата	Смирнов С.С. 11.18
Имя и Фамилия	Иванов И.И.
Подпись и дата	Иванов И.И. 11.18

93440/ПК-28-01.105			
Плита верхняя			
Лит.	Масса	Масштаб	
1	22,58	1:2	
Лист 1		Листов 2	
Алюминиевый сплав В95 ГОСТ 4784-97			