



- 1. * reference dimensions.
- 2. H14,h14,±IT14/2.
- 3. Non specified roughness of the part edges w/d is Ra 12.5.
- 4. Weld seams according to DIN EN ISO 4063:2000-04. Leg of seams 4 mm., except indicated before. Welding should be done with continuous weld on the contact edge of the parts.
- 5. Coating of nonworking surfaces: grey first coat ROCHECK SUPER semi bright coat two course overlay ("TIKKURILA"), paint ("TIKKURILA") - color RAL 6011 semi bright coat two course overlay.

Paper Size	Area	Item	Designation	Name	Q-ty	Remarks
				Parts		
W/D		1	NK 1490.48.05.101	Profile (профиль)HFRHS-DIN EN 10210-S235JRH(ГОСТ 30245-2003, сталь Ст3)120x80x4, L=4380 mm.	2	
W/D		2	NK 1490.48.05.102	Profile (профиль)HFRHS-DIN EN 10210-S235JRH(ГОСТ 30245-2003, сталь Ст3)120x80x4,L=320 мм.	5	
W/D		3	NK 1490.48.05.103	Profile (профиль)HFRHS-DIN EN 10210-S235JRH(ГОСТ 30245-2003, сталь Ст3)120x80x4, L=300 mm.	6	
W/D		4	NK 1490.48.05.104	Plate (Платик) 200x100x4. Steel 1.0402 (Сталь 20 ГОСТ1050-2013)	4	
W/D		5	NK 1490.48.05.105	Plate (Платик) 120x140x10. Steel 1.0402 (Сталь 20 ГОСТ1050-2013)	4	
W/D		6	NK 1490.48.05.106	Plate (Платик) 30x30x60. Steel 1.0402 (Сталь 20 ГОСТ1050-2013)	2	
A4		7	NK 1490.48.05.107	Corner plate (Косынка)	4	
A4		8	NK 1490.48.05.108	Sheet (Лист)	2	
A4		9	NK 1490.48.05.109	Sheet	2	
A4		10	NK 1490.48.05.110	Plate (Платик)	10	
A4		11	NK 1490.48.05.111	Profile	2	
A4		12	NK 1490.48.05.112	Profile	2	


A-A (1 : 5)




C (1 : 5)




E (1 : 5)




G-G (1 : 5)




B-B (1 : 5)




D-D (1 : 5)



F-F (1 : 5)



H (1 : 5)



- 1. * размеры для справок.
- 2. H14,h14,±IT14/2.
- 3. Шероховатость кромок реза деталей 6/ч - Ra 12.5.
- 4. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Катет шва 4 мм., кроме оговорённых. Варить по контуру прилегания деталей сплошным швом. Сварные швы зачистить от наплывов и брызг с шероховатостью - Ra 12.5с плавным переходом к основному металлу.
- 5. Покрyтие-краска "ТИККУРИЛА" (цвет RAL 6011) по грунтовке"ТИККУРИЛА". Класс покрытия IV по ГОСТ 9.032-74.

NK 1490.48.05.100 AD					
Msr.	Sht.	Document N	Sign	Date	Frame
Impl.		Gorokhov		03.04.2019	
Correct.		Pashnin			
T.contr.					
Dpt.Mng					
Examined					
Appr.					
NK 1490.48.05.100 Frame					
Assembly drawing					Nordinkraft