


1. * reference dimensions.
2. H14,h14,-IT14/2.
3. Non specified roughness of the part edges w/d is Ra 12.5.
4. Weld seams according to DIN EN ISO 4063:2000-04. Leg of seams 5 mm., except indicated before.
5. Coating of nonworking surfaces: grey first coat ROCTECK SUPER semi bright coat two course overlay ("TIKKURILA"), paint ("TIKKURILA") - color RAL 6011 semi bright coat two course overlay.

1. * размеры для справок.
2. H14;h14;±J14/2.
3. Шероховатость кромок реза деталей б/ч - Ra 12.5.
4. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Катет шва 5 мм., кроме оговорённых. Сварные швы зачистить от наплывов и брызг с шероховатостью - Ra 12.5с плавным переходом к основному металлу.
5. Покраска-краска темно-синяя "ТИККУРИЛА" (цвет RAL 6011) по грунтовке"ТИККУРИЛА". Класс покрытия IV по ГОСТ 9.032-74.



Paper size	Area	Item	Designation	Name	Q-ty	Remarks
				<u>Parts</u>		
W/D		1	NK 1490.48.04.101	Sheet (Лист) 4700x230x3. Steel 1.0402 (Сталь 20 ГОСТ1050-2013)	2	25.5
A4		2	NK 1490.48.04.102	Rip (Ребро)	8	0.4
W/D		3	NK 1490.48.04.103	Profile (профиль)HFRHS-DIN EN 10210-S235JRH(ГОСТ 30245-2003, сталь Ст3) 60x60x4, L=4700mm.	1	30.8
W/D		4	NK 1490.48.04.104	Plate (Платик) 140x120x10. Steel 1.0402 (Сталь 20 ГОСТ1050-2013)	4	1.3
W/D		5	NK 1490.48.04.105	Plank (Планка) 4700x20x10. Steel 1.0402 (Сталь 20 ГОСТ1050-2013)	4	7.3
A4		6	NK 1490.48.04.106	Вонка (Бонка)	2	0.03
A4		7	NK 1490.48.04.107	Plate (Платик)	2	0.07

					NK 1490.48.04.100 AD				
					Housing (Корпус)	Lit		Weight	Scale
Msr	Sht.	Document N	Sign	Date				119.8	1:4
Impl.		Gorokhov		02.04.2019					
Correct.		Pashnin							
T.contr.						Sheet 1		of Sheets 1	
Dpt.Mng					Assembly drawing	Nordinkraft			
Examined									
Appr.									