





F




C




F




C



B (2 : 1)



D (2 : 1)



- \* reference dimensions.
- H14,h14,±IT14/2.
- Non specified roughness of the part edges w/d is Ra 12.5.
- Weld seams according to DIN EN ISO 4063:2000-04. Leg of seams 5 mm., except indicated before. Welding should be done with continuous weld on the contact edge of the parts.
- Coating of nonworking surfaces: grey first coat ROCTECK SUPER semi bright coat two course overlay ("TIKKURILA"), paint ("TIKKURILA") - color RAL 6011 semi bright coat two course overlay.
- \*\*dimension is given without allowance for mechanical processing

Paper size	Area	Item	Designation	Name	Q-ty	Remarks
				<i>Parts</i>		
A4		1	NK 1490.48.03.001	Corner plate (Косынка)	2	2.1
W/D		2	NK 1490.48.03.002	Plate (Платик) 420x220x16**. Steel 1.0402 (Сталь 20 ГОСТ1050-2013 )	1	11.5
W/D		3	NK 1490.48.03.003	Profile (профиль)HFRHS-DIN EN 10210-S235JRH( ГОСТ 30245-2003, сталь Ст3 )300x200x5. L=1525.	1	57.5
A4		4	NK 1490.48.03.004	Plate (Платик)	1	0.9
W/D		5	NK 1490.48.03.005	Plate (Платик) 260x360x20**. Steel 1.0402 (Сталь 20 ГОСТ1050-2013 )	1	14.6
W/D		6	NK 1490.48.03.007	Plate (Платик) 500x220x16**. Steel 1.0402 (Сталь 20 ГОСТ1050-2013 )	1	13.7

						NK 1490.48.03.000 AD					
						Column (Столб)	Lit		Weight	Scale	
Msr	Sht.	Document N	Sign	Date					101.9	1:4	
Impl.		Gorokhov		02.04.2019							
Correct.		Pashnin									
T.contr.											
Dpt.Mng						Assembly drawing	Sheet 1		of Sheets 1		
Examined											
Appr.											
						Nordinkraft					

- \* размеры для справок.
- \*\*-размер дан без припуска на мех. обработку.
- H14;h14,±IT14/2.
- Шероховатость кромок реза деталей б/ч - Ra 12.5.
- Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Катет шва 5 мм., кроме оговорённых.Варить по контуру прилегания деталей сплошным швом. Сварные швы зачистить от наплывов и брызг с шероховатостью - Ra 12.5с плавным переходом к основному металлу.
- Покрытие-краска "ТИККУРИЛА" ( цвет RAL 6011) по грунтовке"ТИККУРИЛА". Класс покрытия IV по ГОСТ 9.032-74.