





По теоретической поверхности п.1





Б-Б (2:1)




Д-Д (2:1)



Е (2:1)



1. Теоретическая кривизна поверхности должна соответствовать РШПМ.00369-01 12 01
2. *Размер для справок
3. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с РШПМ.725325.013. Детали применять совместно.
4. Предельные отклонения размеров между базовым отверстием и любым другим ±0,2мм
5. Неуказанные радиусы 3мм
6. Покрытие Н12.0-Вн/99,8/12
7. Гравировать шрифт 4-Прз ГОСТ 26.008-85
8. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014



Г (2:1)

РШПМ.731424.005

Корпус

Сплав Д16
ГОСТ 4784-74

№	Лист	№ докум.	Подп.	Лист	Лист	Масса	Масштаб
1	1	РШПМ.731424.005	1	1	1	0,41	1:1
Разраб.	Технический	19.12.09	1	1	1	1	1
Проф.	Будто	19.12.09	1	1	1	1	1
Т.контр.	Будто	19.12.09	1	1	1	1	1
Н.контр.	Внедренная	19.12.09	1	1	1	1	1
Утв.	Андреев	19.12.09	1	1	1	1	1