


- 1 Теоретическая кривизна поверхности должна соответствовать
РШП.00337-01 12 01.
- 2 *Размеры для справок.
- 3 **Размеры после покрытия.
- 4 Неуказанные радиусы скруглений 2 мм.
- 5 Неуказанные предельные отклонения размеров между базовым отверстием и
любым другим элементом $\pm 0,1$ мм.
- 6 Обработку по размерам в квадратных скобках вести совместно с крышкой
РШП.685162.001. Детали применять совместно.
- 7 Покрытие H12.0-Bu199.8/12
- 8 Грабировать до покрытия, шрифт 3-ПрЗ ГОСТ 26.008-85. Несимметричность
расположения рамки и надписей относительно оси не более 1 мм.
- 9 Остальные ТТ по ОСТ4.0.070.014.

				РШПИ.731167.001		
1	Зам.	ЕУ402653	28.08.14			
Изм.	Лист	№ докум.	Дата			
Разработ	Мишенкина	28.08.14	08.08.2014			
Проб.	Емцова	28.08.14	21.08.14			
Т.контр.	Кузнецов	28.08.14	08.08.14			
				Корпус		
Н.контр.	Орлова	28.08.14	08.08.14			
Утв.	Андреева	28.08.14	08.08.14			
				Сплд Д16Т		
				ГОСТ 4784-97		
				Калибралла		
				Формат А4М		

A (2:1)(1)



1	Ноб.	ЕУ402.653	Мадж	29.06.14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РШПИ.731167.001

Копировал

Формат А2М