


- 1 Теоретическая кривизна поверхности должна соответствовать РШПИ.00338-01 12 01.
- 2 \*Размеры для справок.
- 3 \*\*Размеры после покрытия.
- 4 Неуказанные радиусы скруглений 2 мм.
- 5 Неуказанные предельные отклонения размеров между базовым отверстием и любым другим элементом  $\pm 0,1$  мм.
- 6 Обработку по размерам в квадратных скобках вести совместно с крышкой РШПИ.685162.002. Детали применять совместно.
- 7 Покрытие H12.0-Вн(99,8)/2
- 8 Гравировать до покрытия, шрифт 3-ПрЗ ГОСТ 26.008-85. Несимметричность расположения рамки и надписей относительно оси не более 1 мм.
- 9 Остальные ТТ по ОСТ4ГО.070.014.

				РШПИ.731167.002							
ЭЗам	ЕУ402812	ВВК	190215	Корпус				Лит	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум	Подп					Дата	0	0,17	1:1
Разраб	Черешнев	Кузнецов	12.02.15								
Проед	Мишеникина	12.02.15	12.02.15								
Технотр	Кузнецов	12.02.15	12.02.15								
Исполн	Орлова	12.02.15	12.02.15	Сплав Д16Т				Лист 1	Листов 2		
Упр	Андреев	12.02.15	12.02.15	ГОСТ 4784-97							
				Копировал				Формат А11			



1	Ноб	ЕЧ402.653	22/02	24.06.14
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата

РШПН.731167.002

Копировал  
Формат А2М