




Б-Б (1:2)




Д-Д




Г-Г (1:4)



В-В



Е-Е



Номер отв.	Координаты, мм		Номер отв.	Координаты, мм	
	X	Y		X	Y
1	-50,77	-385,62	23	+148,84	-359,34
2	-148,84	-359,34	24	+50,77	-385,62
3	-236,78	-308,57	25	+252,5	+385,62
4	-308,57	-236,78	26	+357,5	+385,62
5	-359,34	-148,84	27	+462,5	+385,62
6	-385,62	-50,77	28	+559,23	+385,62
7	-385,62	+50,77	29	+660,77	+385,62
8	-359,34	+148,84	30	+758,84	+359,34
9	-308,57	+236,78	31	+846,78	+308,57
10	-236,78	+308,57	32	+918,57	+236,78
11	-148,84	+359,34	33	+966,73	+155
12	-50,77	+385,62	34	+993,65	+64
13	+50,77	+385,62	35	+993,65	-64
14	+148,84	+359,34	36	+966,73	-155
15	+236,78	+308,57	37	+918,57	-236,78
16	+308,57	+236,78	38	+846,78	-308,57
17	+359,34	+148,84	39	+758,84	-359,34
18	+385,62	+50,77	40	+660,77	-385,62
19	+385,62	-50,77	41	+559,23	-385,62
20	+359,34	-148,84	42	+462,5	-385,62
21	+308,57	-236,78	43	+357,5	-385,62
22	+236,78	-308,57	44	+252,5	-385,62

предельные отклонения координат расположения отверстий ±0,05

- *Размеры для справок.
- Острые края притупить R1 или фаской 1x45°.
- Покрытие: Ц 24.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
- Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-К.

ЗПИ.500-10.0-00.03			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Трофимова	В.В.	09.04.2018
Проб.	Калашин	В.В.	19.4
Т.контр.	Калашин	В.В.	19.4
Нач. КБ	Калашин	В.В.	19.4
Н.контр.	Калашин	В.В.	19.4
Утв.	Калашин	В.В.	19.4
Плита верхняя			
Лит. 1			
Масса 772,86			
Масштаб 1:5			
Сталь 10ХСНД ГОСТ 19281-2014			