



1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные позиционные допуски отверстий ±0,1мм; неуказанные предельные отклонения по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, ±IT12/2.
3. Покрытие: Ан.Окс. Покраска в электростатическом поле. Эмаль светло-серая "шагрень". Поверхность A Ø12 от покраски защитить.
4. Надписи нанести черной краской, методом сеткографии, шрифт 5-Пр5 ГОСТ 26.008-80
5. Остальные ТТ по ОСТ 4ГО.070.014.

Нормоконтролер
Первичная применяемость
АСУ8.275.140

Верно
Справочный №

Эксперт
Инв.№ подл. Подпись и дата
Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подпись и дата

АСУ8.275.141			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Мачикин О.	18.09.20	
Пров.	Настенко		
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.	Мачикин В.		
Лит.		Масса	Масштаб
Лист		Листов 1	
Лист Д16АТ 5		ГОСТ 21631-76	
Копировал		Формат А2	

Панель задняя

Лист Д16АТ 5
ГОСТ 21631-76

"ПЛАЗМА-ТЕХ"