



Часть конвейера с высоты 2000 мм зашить снизу для предотвращения высыпания просыпи.

В конструкции конвейера предусмотреть
 место крепления для тросовых выключателей
 место под кнопки аварийного останова
 место под концевые выключатели кожуха привода

Техническая характеристика конвейера ленточного

1. Ширина ленты, мм	650
2. Длина по горизонтали, мм	16435
3. Высота (по осям барабанов), мм	3400
4. Максимальный угол наклона ленты, не более	18 градусов
5. Транспортируемый материал,	шихта стекла
6. Температура шихты равна окружающей среде.	
7. Скорость транспортируемого материала, м/сек не более	1
8. Насыпная масса шихты т/м ³ не более	1,6
9. Производительность, т/час	40
10. Мощность привода, кВт	3

2020/30-1-2 ТХ						
Изм.	Кол.	Лист	N*гок	Подпись	Дата	
Зам. дир.					04.21	Техническая модернизация цеха №4
ГИП					04.21	
Гл. спец.					04.21	
Исполнит.					04.21	Задание на разработку конвейера ленточного В=650 L=16,435 поз. 2.
Н. Контр.					04.21	
			Стация	Лист	Листов	
			A	1		
					ООО "Адметам" г. Минск	

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.