



РП-00.00.04



Модуль	<i>m</i>	1,0
Число зубьев	<i>Z</i> ₁	120
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения исходного контура	ξ	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	7-Г
Делительный диаметр	<i>d</i> _a	120
Диаметр вершин зубьев	<i>D</i> _e	118
Диаметр впадин	<i>D</i> _i	122,5
Толщина зуба по хорде	<i>s</i> _c	1,387
Высота до постоянной хорды	<i>h</i> _c	0,748
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	<i>F</i> _r	0,038
Обозначение чертежа сопрягаемого колеса	РП-00.01.05	

1. 45...50 HRCз.
2. Неуказанные острые кромки в отв. притупить фаской 0,5x45°.
3. H14, h14, ±IT14/2.

					РП-00.00.04							
					Колесо центральное	Лит.			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1,5		1 : 1	
Разраб.												
Пров.												
Т.контр.												
						Лист			Листов 1			
					Сталь 40Х ГОСТ 4543-88							
Н.контр.												
Утв.												