



РП-00.01.05



Модуль	<i>m</i>	1,0
Число зубьев	<i>Z</i> ₁	51
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения исходного контура	ξ	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	7-Г
Делительный диаметр	<i>d</i> _a	51
Диаметр вершин зубьев	<i>D</i> _e	53
Диаметр впадин	<i>D</i> _i	48,5
Толщина зуба по хорде	<i>s</i> _c	1,387
Высота до постоянной хорды	<i>h</i> _c	0,748
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	<i>F</i> _r	0,038
Обозначение чертежа сопрягаемого колеса	РП-00.00.07	

1. 45...50 HRCэ.
2. Неуказанные острые кромки притупить фаской 0,35х45°.
3. H14, h14, ±IT14/2.

					РП-00.01.05				
					Сателлит z=51 ; m=1,0	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,2	δ/м
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
						Лист		Листов 1	
Н.контр.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-88				
Утв.									