






777.007



1. *Размеры для справок.
 2. Материал-заменитель: Уголок 110х70х8 ГОСТ 8510-86.
 3. Острые кромки притупить радиусом R0,5..1 мм или фаской 0,5..1х45° ± 2°.
 4. Маркировать текст " 777007 ".
 5. Маркировать устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 5..6 мм на глубину 0,2..0,6 мм.
 6. Маркировать информацию о заводе-изготовителе устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 5..6 мм на глубину 0,2..0,6 мм. Информация о заводе-изготовителе должна состоять из месяца изготовления (2 цифры), года изготовления (2 последние цифры) и цифрового кода завода-изготовителя (3 цифры). Цифровой код заводу-изготовителю присваивается разработчиком. (Пример: 00 00 000)
 7. Клеймить клеймом ОТК
 8. На наружные поверхности нанести лакокрасочное покрытие, в соответствии с Инструкцией по окрашиванию оборудования лакокрасочными материалами
 - первый слой: грунт;
 - второй слой: эмаль, цвет 3003 Ruby Red (красный) по каталогу RAL.
- По согласованию с заказчиком допускается замена покрытия (тип, цвет).

					777007				
					Защита	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата				8.8	1:4
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.						Лист 1		Листов 1	
Н.контр.					Узелок 110x70x6,5 ГОСТ 8510-86				
Согл.									
Утв.									