



015777

✓ Ra6,3 (✓)



- 197...235 НВ.
- *Размеры для справок.
- Маркировать текст: "777.510". Маркировать устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 3,5...4 мм на глубину 0,4...0,6 мм.
- Маркировать информацию о заводе-изготовителе устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 3,5...4 мм на глубину 0,2...0,6 мм. Информация о заводе-изготовителе должна состоять из месяца изготовления (2 цифры), года изготовления (2 последние цифры) и цифрового кода завода-изготовителя (3 цифры). Цифровой код заводу-изготовителю присваивается разработчиком. (Пример: 00.00.000)
- Клеить клеем ОТК.
- Перед хранением и транспортированием на все поверхности нанести консервационный материал (например - Арматол 60).
- При хранении и транспортировании оберегать от повреждений.

Подпись и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Согл.				
Утв.				

777.510

Стержень

Сталь 30ХМА ГОСТ 4543-2016

Лит.	Масса	Масштаб
	0.21	1:1
Лист 1	Листов 1	