




✓ Rz 40 (✓)



- \* Размер для справок.
- Остальные размеры по файлу резки лазером (п.7).
- Острые кромки притупить радиусом не более 0.3 мм или фаской не более 0,3х45°.
- На деталях не допускаются: трещины, расслоения материала, следы коррозии, заусенцы, забоины, сколы, вмятины и риски, выходящие за пределы параметров шероховатости поверхностей.
- Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H14, валов h14, угловых размеров ±AT16/2, остальных ±IT14/2.
- Общая длина реза лазером: 4.767 м.
- Файл для резки лазером: 23.03.28-00.02 Панель передняя правая  
Сталь 08X18H10T ГОСТ 5632-72, шлиф.dxf.

					23.03.28-00.02				
					Панель передняя правая	Лит.		Масса	Масштаб
						Э		4.77	1:4
						Лист		Листов	1
						Сталь 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, шлиф.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Лепехин			30.04.2023					
Пров.									
Т. контр.	Жеребкер								
Нач. отд.									
Н. контр.	Фролова								
Утв.	Немашкалов								

Копировал

Формат А3