



- 1 Материал-заменитель Д16АТ, Д16БТ ТУ 1-804473-2009.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров - ±0,1 мм.
- 3 Неуказанные радиусы скруглений - 3 мм.
- 4 Покрытие НЗ. Площадь покрытия 199 см<sup>2</sup>.
- 5 Покрытие наружной поверхности А краска порошковая полиэфирная Interpon D1036 SN3019, цвет RAL 9005, муар текстурная, ТУ 2329-002-73039694-2016. Площадь покрытия 99 см<sup>2</sup>. Допускаются следы краски на поверхностях Б.
- 6 Остальные технические требования - по ОСТ 4Г 0.070.014.

Перв. примен. ЖНКЮ.434832.054
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

				<b>ЖНКЮ.732111.020</b>			
				<b>Корпус верхний</b>			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Чупина					62 г	2:1
Пров.	Данилов						
Т. контр.	Журавков						
Нач.отд.	Задохин						
Н. контр.							
Чтв.	Кравченко						
					Плита Д16Т 14 ТУ 1-804-473-2009		
					Лист 1		
					Формат А2		