

P501-Л17.011

✓ Rz 40 (✓)

1 Допускается замена материала на сплав ОТ4-О ГОСТ 1 90013-81.

2 * Размеры обеспеч. интстр.

3 На поверхности Н допускается ступенчатость в пределах 0,2 мм.

4 При выполнении отв. К и П допускается прорыв поверхн. ЛМ.

5 Маркировать гравированием надписи "вх." и "вых.". Отклонение от симметричности расположения надписи не более 1,0 мм. ^② Шрифт 3-ПрЗ ГОСТ 26.008-85.

6 Маркировать надпись гравированием по табл. 1. Отклонение от симметричности расположения надписи не более 1,0 мм.

Подп. и дата	Инв. № дцкл.	Взам. инв. №	Инв. № инв.	Подп. и дата	<div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">P501-Л17.011</div> <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">Корпус</div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 20px;">Сплав ОТ4 ОСТ 1 90013-81</div>
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
Лит.	Масса	Масштаб			
	0,19	2,5:1			
Лист 1	Листов 4				










Таблица 1

Обозначение	Наименование
P501-117.011	ИГ/1А-6М-6,3АЭ
-01	ИГ/1А-6М-5АЭ
-02	ИГ/1А-6М-4АЭ


Б(2:1)(2)☉



Г(4:1)(2)☉



Б(4:1)(2)☉



Лист регистрации изменений

[illegible]

P501-117.011

Auctm

4

Копировал

Формат А4