


Рис. 1



A(5:1)

6 отв. M2,5-7H/0,5x45°

R 0,12 (M)








Рис. 2

Остальное - см. рис. 1

Rz 40 (✓)



Б-Б

5 отв. $\phi 5,5H13^{(+0,18)}$

R 0,1 (M)

1 Допускается замена материала на сплав ОТ4-О ГОСТ 1 90013-81.

2 * Размеры для справок.

3 ** Размеры обеспеч. инстр.

4 Отв. Г заполнить эмалью ПФ-115, красной ГОСТ 6465-76.

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Рис.	d	d ₁	Масса, г
P501-117.018	1	6,7H9 ^(+0,036)	10H9 ^(+0,036)	15,5
-01	2	6,7H9 ^(+0,036)	10H9 ^(+0,036)	15,5
-02	1	5,4H9 ^(+0,03)	9H9 ^(+0,036)	16,24
-03	2	5,4H9 ^(+0,03)	9H9 ^(+0,036)	16,24
-04	1	4,4H9 ^(+0,03)	7,7H9 ^(+0,036)	17,08
-05	2	4,4H9 ^(+0,03)	7,7H9 ^(+0,036)	17,08

P501-117.018				Лист	Масса	Масштаб
Прижим				Лист	Масштаб	1
Сплав ОТ4				1		
ГОСТ 19807-91				1		
Копировал				Формат А2		