



1. Неуказанные предельные отклонения H12, h12, ± IT/12.
2. Неуказанные радиусы скруглений 3,5 мм.
3. Покрытие: Хим. Окс. э/покрытие наружной поверхности-краска порошковая ЭПЭ RAL 9005 "туар", кроме поверхности К.
4. Надписи нанести методом сеткографии краской ТНПФ белой. Шрифт "Arial" 5 мм. Несимметричность нанесения надписей относительно осей отверстий не более 0,5 мм.
5. Трёхмерная модель детали выполнена в виде файла СТРИ.731143.003 Корпус.STEP.
6. Остальные ТТ по ОСТ 4 ГО.070.014.

| СТРИ.731143.003 | | | | Корпус | | |
|------------------------|----------|----------|-------|--------|-----------------|----------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лит. | Масса |
| Разраб. | Курносов | | | 09.24 | | 0,55 кг |
| Пров. | Синицын | | | | Лист | Листов 1 |
| Т. контр. | | | | | | |
| Нач. отд. | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | |
| Утв. | Лелихов | | | | | |
| Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 | | | | | ООО "ТЕХНОПРОГ" | |
| Копировал | | | | | Формат А3х3 | |