






Д-Д (2 : 1)
4 места



Е-Е (2 : 1)
4 места



Г (2 : 1)
2 места




- *Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н14, н14, $\pm IT14/2$.
- Общие допуски ГОСТ 30893.2-2002-Н.
- Покрытие - эмаль порошковая RAL 9017 матовая. Поверхности Ж, резьбовые отверстия от покрытия предохранить.
- Маркировать Шрифт 3-Пр3 ГОСТ 26.008-85, залить надпись эмалью желтой ПФ-115 ГОСТ 6465-76.
- Маркировать Шрифт 4-Пр3 ГОСТ 26.008-85, залить надпись эмалью желтой ПФ-115 ГОСТ 6465-76.
- Знаки и надписи маркировать по оригиналу, файл "СТРИ.741124.016.TIF".
- Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кузнецов			
Пров.	Синицын			
Т. контр.				
Н. контр.	Лепихов			
Утв.	Дементьев			

СТРИ.741424.016			
Панель задняя	Лит.	Масса	Масштаб
		0,25	1:1
	Лист	Листов 2	
Плита Д16Т 12х1200х3000 ГОСТ 17232-99		ООО "ТЕХНОПРОГ"	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СТРИ.741424.016



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТРИ.741424.016		Лист
		2