Ra 10,0 ( )



Ширина дверного блока B_0, мм	Размеры, мм	
	B	B_1
860	738^{+1}	806^{+1}
880	758^{+1}	826^{+1}
950	828^{+1}	896^{+1}
1000	878^{+1}	946^{+1}
1030	908^{+1}	976^{+1}

1 *Размер для справок.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3 Отклонение от прямолинейности не более 0,5 мм. на длине 1000 мм.
4 Угол скручивания не более 0,5° на длине 1000 мм.
5 Неплоскостность поверхности не более 0,1 мм по всей длине.
6 Шрифт на логотипе выполнить согласно чертежу Л00.00.000.
7 Контроль логотипа производить по нижней границе сгиба.
8 Защитная пленка с лицевой стороны.
9 Заусенцы не допускаются.

А–А(4:1)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Седых		27.12.2019
Пров.		Карчагин		27.12.2019
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

К63.01.016-100

Порог накладной. Развертка

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2
Лист	Листов 1	

Нержавейка полированная AISI 430

ООО "Торэкс"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.